

# itiko PAO poly alpha olefin OW-20 SP/GF-6A

## ОПИСАНИЕ :

Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло, разработанное на основе полиальфаолефинов (Базовое масло IV группы - PAO), предназначено для бензиновых двигателей легковых автомобилей нового поколения, характеризующихся высокой топливной экономичностью, в том числе оснащённых турбонаддувом.



## СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :

• **API SP**      • **ILSAC GF-6A**

## ВИДЫ ФАСОВКИ :

- 1 литр (металлическая банка)
- 4 литра (металлическая банка с клапаном)
- 205 литров (бочка)

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Современные бензиновые двигатели легковых автомобилей японского, европейского, американского, китайского и корейского производства, для которых рекомендованы масла с уровнем свойств API SP, ILSAC GF-6 и ниже.

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :

| Параметр                                               | Метод испытания | Типовое значение |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D445       | 9,0              |
| Индекс вязкости                                        | ASTM D2270      | 158              |
| Динамическая вязкость MRV, мПа·с                       | ASTM D4684      | 17212            |
| Динамическая вязкость CCS, мПа·с                       | ASTM D5293      | 5733             |
| Зольность сульфатная, %                                | ASTM D874       | 0,79             |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ASTM D2896      | 7,3              |
| Температура вспышки, °C                                | ASTM D92        | 223              |
| Температура застывания, °C                             | ASTM D97        | -54              |
| Плотность при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>                 | ASTM D1298      | 849              |