

itiko PAO 5W-30 A5/B5

poly alpha olefin

ОПИСАНИЕ :

Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло, разработанное на основе полиальфаолефинов (Базовое масло IV группы - PAO), предназначено для бензиновых и дизельных двигателей современных европейских и азиатских автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом.



СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :

- **ACEA A5/B5**
- **API SN/CF**
- **FORD WSS-M2D-913-C**
- **FORD WSS-M2D-913-D**

ВИДЫ ФАСОВКИ :

- 1 литр (металлическая банка)
- 4 литра (металлическая банка с клапаном)
- 205 литров (бочка)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Современные бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, для которых рекомендованы масла с уровнем свойств ACEA A5/B5, API SN/CF и ниже.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :

Параметр	Метод испытания	Типовое значение
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	10,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	153
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	21248
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	5714
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,1
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10
Температура вспышки, °C	ASTM D92	229
Температура застывания, °C	ASTM D97	-51
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D1298	851

Информация, предоставленная в настоящем документе, согласно имеющимся у нас сведениям, является достоверной и точной, и подлежит изменению без предварительного уведомления пользователя из-за постоянной доработки и развития продукта. Все рекомендации или предположения, приведенные здесь, не гарантируются, так как условия применения продукта не могут контролироваться производителем. Производители не берут на себя ответственность за любой ущерб или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования информации, содержащейся в настоящем документе. Мы не даем каких-либо гарантий иммунитета в отношении нарушений патентных прав.