

itiko PAO 5W-40 SN/CF

poly alpha olefin

ОПИСАНИЕ :

Полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе полиальфаолефинов (Базовое масло IV группы - PAO), предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом.



СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :

- **API SN/CF**
- **ACEA A3/B4**
- **MB-Approval 229.5**
- **VW 502 00/VW 505 00**
- **Porsche A40**
- **Renault RN 0710/0700**

ВИДЫ ФАСОВКИ :

- 1 литр (металлическая банка)
- 4 литра (металлическая банка с клапаном)
- 205 литров (бочка)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Современные бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, для которых рекомендованы масла с уровнем свойств API SN/CF, ACEA A3/B4 и ниже.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :

Параметр	Метод испытания	Типовое значение
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	14,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	164
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	29441
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	6051
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,2
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10
Температура вспышки, °C	ASTM D92	227
Температура застывания, °C	ASTM D97	-53
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D1298	854