

itiko PAO 75W-90 GL-4/GL-5

poly alpha olefin

ОПИСАНИЕ :

Универсальное трансмиссионное масло, произведенное на высококачественной полиальфаолефиновой (ПАО) основе с добавлением современного пакета присадок, обеспечивающего отличные трибологические характеристики.



СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :

ВИДЫ ФАСОВКИ :

• API GL-4

- SAE J2360 (MIL-PRF-2105E)
- ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, 24A
- MAN 342 M3, S1, 341 Z2
- DETROIT DIESEL DFS93K219.01

• API GL-5

- Volvo 97312
- Mack GO-J
- MB 235.8
- Scania STO 2:0A FS
- ARVIN MERITOR 0-76-N

• 1 литр (металлическая банка)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Механические коробки передач, раздаточные коробки и дифференциалы легкового транспорта, коммерческой и специальной техники, где требуется уровень свойств API GL-4. Также масло подходит для ведущих мостов грузовой и внедорожной техники, где необходим уровень свойств API GL-5.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :

Параметр	Метод испытания	Типовое значение
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	15,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	133
Динамическая вязкость, мПа·с	ASTM D2983	120000
Температура вспышки, °C	ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ASTM D97	-55
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D1298	859

Информация, предоставленная в настоящем документе, согласно имеющимся у нас сведениям, является достоверной и точной, и подлежит изменению без предварительного уведомления пользователя из-за постоянной доработки и развития продукта. Все рекомендации или предположения, приведенные здесь, не гарантируются, так как условия применения продукта не могут контролироваться производителем. Производители не берут на себя ответственность за любой ущерб или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования информации, содержащейся в настоящем документе. Мы не даем каких-либо гарантий иммунитета в отношении нарушений патентных прав.