

itiko Mineral Oil 80W-90 GL-5

ОПИСАНИЕ :

Всесезонное трансмиссионное масло, произведенное на основе высококачественных минеральных базовых масел с добавлением пакета функциональных присадок, надежно защищающих узлы трансмиссии.



СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :

• API GL-5

- MAN 342 M2 (80W-90)
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16D, 17B, 19B, 21A, 24A
- Scania STO 1:0
- Volvo 97321

ВИДЫ ФАСОВКИ :

- 1 литр (металлическая банка)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Механические коробки передач, раздаточные коробки, гипоидные дифференциалы, ведущие мосты легковых автомобилей, автобусов, коммерческой и специальной техники, где рекомендовано использование масел с уровнем свойств API GL-5.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :

Параметр	Метод испытания	Типовое значение
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	25,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	108
Динамическая вязкость, мПа·с	ASTM D2983	19480
Температура вспышки, °C	ASTM D92	228
Температура застывания, °C	ASTM D97	-21
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D1298	902

Информация, предоставленная в настоящем документе, согласно имеющимся у нас сведениям, является достоверной и точной, и подлежит изменению без предварительного уведомления пользователя из-за постоянной доработки и развития продукта. Все рекомендации или предположения, приведенные здесь, не гарантируются, так как условия применения продукта не могут контролироваться производителем. Производители не берут на себя ответственность за любой ущерб или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования информации, содержащейся в настоящем документе. Мы не даем каких-либо гарантий иммунитета в отношении нарушений патентных прав.