

itiko Automatic Transmission **Multi ATF**

ОПИСАНИЕ :

Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, разработанная на синтетической базовой основе, имеет долгий срок службы и обеспечивает превосходную защиту от преждевременного износа и повреждений важных движущихся частей АКПП. Сохраняет свои характеристики в условиях высоких температур и нагрузок, а также устойчива к пенообразованию, что гарантирует чёткое и плавное переключение передач.



СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :

- GM DEXRON II/IID/IIIE/IIIG/IIIH/VI
- Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV
- Toyota/Lexus Type-T/T-III/T-IV/WS
- Mitsubishi ATF SP-II/SP-III/J2/J3/SK
- Nissan/Infiniti Matic-D/J/K/S
- Honda/Acura ATF Z-1/DW-1
- Mazda Type T-IV/F-1/M-III/V/FZ
- Subaru ATF/5ATF/ATF-HP
- Aisin Warner JWS 3309/3314/3317
- Suzuki 2384K/3314/3317
- Chrysler/Dodge/Jeep ATF +2/+3/+4/SP-III

ВИДЫ ФАСОВКИ :

- 1 литр (металлическая банка)
- 4 литра (металлическая банка с клапаном)
- 205 литров (бочка)
- Volkswagen, Audi G 052 025 A2/ G 052 055/ G 052 162 (-A1, -A2)/ G 052 990 (A2)/ G 055 025 (A2)/ G US 000 162
- Mercedes, Daimler 236.5/ 236.6/236.7/236.8/236.9/ 236.10/236.11/236.91
- BMW LT 71141/ETL 7045E/8072B/LA 2634
- Renault Matic D2
- Ford Mercon V
- Jaguar K17, WSS-M2C922-A1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Автоматические коробки передач и гидроусилители руля легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, где рекомендовано применение масел с эксплуатационным уровнем свойств, требуемых азиатскими, европейскими и американскими производителями трансмиссий.

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Улучшенные фрикционные свойства, оптимальная работы пар трения металл-металл и надежное сцепление за счет высокоэффективного пакета присадок.
- Синтетическая базовая основа обеспечивает высокую стойкость к окислению и отличную прокачиваемость при отрицательных температурах.
- Сбалансированный состав продукта позволяет снизить вибрации и обеспечить плавную работу вариатора.
- Наличие в составе эффективных антикоррозионных и антиокислительных присадок надежно защищает элементы трансмиссии от образования отложений, увеличивая ресурс работы.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :

Параметр	Метод испытания	Типовое значение
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	7,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	192
Динамическая вязкость, мПа·с	ASTM D2983	14870
Температура вспышки, °С	ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ASTM D97	-48
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298	848